


ELLE 2

Bollards

design Roberto Mantovani



The Elle range proposes IP65-rated, double powder-coated aluminium bollards with light emission completely confined to the lower hemisphere in full compliance with the most stringent anti-light pollution standards. With minimal design, Elle is ideal for the lighting of pathways in residential environments and hotel grounds.

La gamma Elle offre bollards IP65 in alluminio trattato con doppia verniciatura a polveri, con emissione luminosa completamente contenuta nell'emisfero inferiore, in piena rispondenza alle più stringenti normative anti inquinamento luminoso. Di disegno minimale, Elle si presta ad illuminazioni di percorsi in ambiti residenziali e ricettivi.

La gamme Elle propose des bollards IP65 en aluminium traité avec double peinture en poudre, avec émission lumineuse complètement contenue dans l'hémisphère inférieur, en totale conformité avec les réglementations anti-pollution lumineuse les plus strictes. Avec un design minimaliste, Elle se prête à des éclairages de parcours dans des milieux résidentiels et de réception.



IP65 made in Italy

Die Produktreihe Elle bietet Pollerleuchten mit Schutzklasse IP65 aus behandeltem Aluminium mit Doppelpulverbeschichtung, mit komplett kompakten Lichtstrahlen in der unteren Hemisphäre, unter absoluter Beachtung der strengen Vorschriften gegen Lichtverschmutzung. Mit minimalistischem Design bietet Elle Beleuchtungen von Wegen in Wohnanlagen und Beherbergungsbetrieben.

La gama Elle ofrece bolaridos IP65 de aluminio tratado con doble barnizado en polvo, con emisión luminosa totalmente contenida en el hemisferio inferior, conforme con las más estrictas normas anticontaminación lumínica. De diseño minimalista, Elle es ideal para iluminar itinerarios en áreas residenciales y hosteleras.

Supply current

350-500mA (V, 2.9V)

Power

1-2W


Series wiring

CRI


85

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams




CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	89lm	128lm
3000K	93lm	133lm
4200K	103lm	154lm
6000K	114lm	165lm

Code construction

BLS X X X




Note: cable cut to measure on request

Accessories

ZC001

Anchor bolt for concrete plinth



Drivers

350 mA		500 mA	
on/off	dimnable	on/off	dimnable
AL1034 (1..11) 30mm IP20	AL4000 (1..12) 72mm IP20 PUSH 0/1..10V	AL1074 (1..7) 30mm IP20	AL4010 (1..12) 72mm IP20 PUSH 0/1..10V
AL1035 (1..11) 40mm IP20	AL4051 (2..14) 72mm IP20 DALI 2	AL1077 (1..6) 40mm IP20	AL4151 (2..14) 72mm IP20 DALI 2
AL1037 (1..16) 55mm IP20 S.P.	AL4053 (1..14) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC	AL1084 (1..11) 55mm IP20 S.P.	AL4153 (1..14) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC
AL9011 (1..12) 44mm IP67	AL8035 (4..16) IP67 DALI	AL9051 (1..11) 44mm IP67	AL8050 (4..16) IP67 DALI