

SEXUS 6

Trimless & adjustable downlights

design Rod&Todd



A small and shallow trimless adjustable downlight characterized by a minimal design and high optical performance. Equipped with Fidelity LED, with CRI98 and R9 93, it lends itself to applications ranging from accent to general lighting. Thanks to the use of highly-advanced optics, it offers narrow and precise light beams. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Incasso trimless orientabile dalle dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, caratterizzato dalla capacità di unire elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette per illuminazioni che spaziano dall'accento all'illuminazione generale. Offrono la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio, con CRI98 ed R9 93. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Encastrable réglable trimless à plafond petit et peu profond, caractérisé par un design minimal et des performances optiques élevées. Équipé de LED Fidelity, avec CRI98 et R9 93, il se prête à des applications allant de l'accentuation à l'éclairage général. Grâce à l'utilisation d'optiques avancées, il offre des faisceaux lumineux étroits et précis. Peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

Ein kleines und flaches verstellbarer Randlose Deckenleuchte, das sich durch ein minimalistisches Design und hohe optische Leistung auszeichnet. Ausgestattet mit Fidelity LED, CRI98 und R9 93, eignet es sich für Anwendungen, die von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen. Dank der Verwendung einer hochentwickelten Optik bietet sie enge und präzise Hellecken. Sie kann mit einem Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

Un downlight orientable sin marco pequeño y poco profundo que se caracteriza por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Equipado con Fidelity LED, con CRI98 y R9 93, se presta a aplicaciones que van desde la iluminación de acento hasta la iluminación general. Gracias al uso de ópticas muy avanzadas, ofrece haces de luz estrechos y precisos. Se puede equipar con un filtro antideslumbramiento para un máximo confort visual.



IP44 made in Italy

Supply current

500mA (V, 9V)

Power

6W


Series wiring

CRI


98

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams




CCT/CRI/Flux

2700K	540 lm
3000K	600 lm
4000K	620 lm

Code construction


SX6 X X X



Accessories

ZQS001 ZQS001B
White Black

Plasterboard recessing frame



LSX601
Low luminance louver

SSX601
Milky screen

Note: the filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture

AL7022

24VDC/500mA constant current converter

Drivers

500 mA on/off dimmable

on/off	dimmable
— AL1074 (1..2) 30mm IP20	— AL4010 (1..4) 72mm IP20 PUSH 0/1..10V
— AL1077 (1..2) 40mm IP20	— AL4151 (1..4) 72mm IP20 DALI 2
— AL1084 (1..3) 55mm IP20 S.P.	— AL4153 (1..4) 56mm IP20 PUSH IGBT-TRIAC